

## ШКАФ АППАРАТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 19" ШАН – 42U.6.6



**Шкаф аппаратный напольный 19" ШАН–42U.6.6** (шкаф) предназначен для установки и обеспечения функционирования телекоммуникационного и электротехнического оборудования.

Шкаф выполнен в виде 19" напольного металлического шкафа. Доступ для монтажа и обслуживания с четырёх сторон через переднюю дверь и лёгкосъёмные стенки.

### ШКАФ ИМЕЕТ

- дверь стеклянную с замком и тягами с возможностью правой или левой навески и возможностью открывания на 180°;
- три лёгкосъёмные стенки, фиксируемые защёлками и точечными замками;
- крышку с вентиляционными окнами и герметизированным вводом кабеля;
- модуль вентиляторный потолочный с тремя вентиляторами и терморегуляторами;
- модуль вентиляторный 19" 1U с тремя вентиляторами, терморегулятором и регулируемой глубиной (200-310) мм;
- блок на 9 розеток 19" 1U с индикатором и шнуром 3 м;
- панель заземления 19";
- полку усиленную для АКБ, нагрузка до 250 кг;
- вертикальные и горизонтальные металлические кабельные органайзеры с перфорацией для фиксации кабелей;
- вертикальные направляющие для установки панелей, регулируемые по глубине;
- прямоугольные отверстия для ввода кабелей снизу;
- винтовые опоры для компенсации неровности пола;
- два светодиодных светильника, расположенных спереди по бокам, для фронтального освещения;
- два светодиодных светильника, расположенных сзади по бокам, для освещения сзади;
- два выключателя освещения для отдельного управления освещением.

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса – IP20

Габаритные размеры не более 2050x600x641 мм

Масса не более 120 кг

Пример записи в документации и при заказе

**Шкаф аппаратный напольный 19"  
 ШАН – 42U.6.6 БРМТ.301445.005**

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол, шт
Шкаф ШАН–42U.6.6	1
Панель распределения питания ПРП-3U-03	1
Панель кроссовая ПКВ-3U-180-0,8	2
Кабель ВВГ 3x2,5 L=20 м	1

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

